



**SKUGI**  
ŻĄGLE PRZECIWSŁONECZNE

## PLANOWANIE

Instrukcje dla tkaniny akrylowej – żagiel wodoodporno- zacinający.

1. Określ obszar jaki ma zostać zacieniony oraz osłonięty od deszczu.
2. Wybierz kształt i rozmiar żagla SKUGI odpowiadający najbardziej Twoim potrzebom.
3. Materiał, z którego wykonany jest żagiel SKUGI rozciąga się około 1%.
4. Żagiel należy zamontować ze spadkami (warunek konieczny)! Spadki muszą wynieść od 20-30%. Nachylenie żagla jest konieczne w czasie deszczu, w przeciwnym wypadku na powierzchni żagla zacznie zbierać się zbyt dużo wody, która może doprowadzić do zniszczenia żagla.

Montując żagiel trójkątny równoboczny 4x4x4. Oznacza to, że jeden narożnik żagla musi zostać opuszczony w stosunku do pozostałych o 80-120cm!

W przypadku żagla kwadratowego o wymiarach np. 5x5, jeden narożnik musi się znaleźć poniżej pozostałych o 100-150cm!





5. Dobierz odpowiednie maszty. Możesz wybrać maszt z szyną lub z śrubą oczkową. Maszty występują w rozmiarze 300cm.



a) maszt z śrubą oczkową



b) maszt z szyną

Maszty wyposażone są również w tzw. samowypinacz.

